

Karta techniczna



Author:	THERA-Trainer	
Model: 632	Device: tigo	Last change: 24.02.2024

Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym	
Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych	
Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim	
Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową, przekątna ekranu 7"	
Program treningowy do rehabilitacji neurologicznej	
Program treningowy do rehabilitacji ortopedycznej	
Program treningowy ćwiczeń izokinetycznych	
Program gry terapeutycznej BRAMKARZ	
Funkcja ułatwiająca mocowanie stóp	
Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego	
Funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia	
Funkcja wykrywania aktywności pacjenta	
Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Słupki)	
Bieżąca kontrola koordynacji i symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Droga)	
Bieżąca kontrola ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej, czasu reakcji i prędkości ćwiczenia BIOFEEDBACK (Gra Bramkarz)	
"BIOFEEDBACK" pasywny dla pacjentów z paraplegią z informacją dotyczącą napięcia mięśniowego	
Bieżący pomiar ilości obrotów	
Bieżący pomiar zużytej energii	
Bieżący pomiar osiąganego dystansu	
Bieżący pomiar czasu ćwiczenia	
Ustawienie kierunku rotacji	
Ustawienie czułości wykrywania spastyki	
Wybór programu rozluźniania spastyki	
Ustawienie prędkości ruchu biernego	
Raportowanie wyników ćwiczenia	
Wyłącznik akustyczny	
Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego	
Wyłącznik w sterowniku	
Ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza	
Sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia	
System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku	
Regulacja wysokości oraz pochylenia rotora	
Moduł do treningu kończyn górnych z regulacją w poziomie	
Regulacja kąta nachylenia dotykowego ekranu sterującego	
Regulacja promienia obrotu - dwu stopniowa - 75, 110 mm	
Paski mocujące stopy	
Stabilizacja łydek	
Kółka transportowe	
Dwa niezależne silniki - do kończyn górnych i dolnych	
Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy	
Nominalna moc silnika 240W, z możliwością ponad 20-stopniowej regulacji	
Poziom hałasu do 70 dB	
Zasilanie 220V~, 50/60 Hz	
Prosta dezynfekcja	
Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia	